



定電圧スイッチング電源 100W12V

【外観寸法図】



【結線方法】




【取り扱いについて】

- 1、メンテナン스가可能な場所に設置して下さい。
- 2、放熱の良い筐体・躯体に設置して下さい。
- 3、粉塵や腐食ガス等の環境下では使用しないで下さい。
- 4、一次側を投入した状態で二次側配線をしないで下さい。
- 5、残留電荷があります。給電停止後は注意して下さい。
- 6、その他詳細は取扱説明書をご確認ください。
- 7、本仕様書は予告なく変更される場合があります。


【保証概要】

- 1、仕様範囲内での使用に限ります。
- 2、代替品（又は上位品）への交換に限ります。
- 3、出荷日より3年です。
- 4、自然災害、外観異常、改造分解、輸送事故、再現不可等は保証対象外です。

【電源間距離】



【設置方法】



定格 入力	電圧	V	100/200	定格 出力		電圧	V	12	環境		稼働周囲温度	℃	-10~50
	電流	A	1.2/0.6	保護	他	電流	A	1.5~8.3	他	他	稼働周囲湿度	%	25~85
	周波数	Hz	50/60			最大電力	W	100			保管温度	℃	-20~70
	力率	%	95			過電流	-	有			重量	kg	0.93
	効率	%	86			雷サージ	-	有			防水	IP	X7 相当

適合認定	特定電気用品安全法		
種別	直流電源装置		
製品名	定電圧スイッチング電源		
型番	FDCV012AE1KV		
防水	樹脂充填		
出口線	キャブタイヤ (KV・GS)		
製作		検印	

Golden Way Electronics Co., Ltd.